

SHARK-Hauben für Bandspritzgestänge links und rechts (Nachrüstsatz)



Nachrüstsatz SHDD01t1lr bestehend aus: 2 Schutzhauben mit jeweils 2 Düsen, 2 Aufnahmerohre, Verschraubungssatz

Technische Daten

- ✓ Berührungsloses Spritzen durch großen Abstand vom Rebstock 15-20cm, dadurch keine mechanische Stockbelastung
 - ✓ Anfahrschutz mittels Federgelenk
 - ✓ Superschnelle Montage und Demontage
 - ✓ Ausführung voll verzinkt mit anfahrstabilen Kunststoffstäben
- ✓ Düsenbestückung Albuz TVI 80-025 lila extrem abdriftarm zugelassen bis Windstärke 4
 - ✓ 2 Aufnahmerohre je 750mm für **MAF** uni 0+1+2
- ✓ Sonderanbau an Bandspritzgestänge (Fremdfabrikate) möglich (durch Abänderung der Aufnahmerohre)
 - ✓ Düsen sind über 3-Achsen verstellbar
 - ✓ Hauben sind gegenüber Düsenbügel verstellbar
 - ✓ Klare Sicht des Spritzvorgangs durch stabile durchsichtige Folie
- ✓ Einsatz im Frontanbau mit Aufsattel- und Nachläuferspritzgeräte möglich
 - ✓ Hohe Schlagkraft durch Fahrgeschwindigkeiten von 4 bis 7 km/h
- ✓ Sonderzubehör Elektrische Düsenschialtung mit und ohne optoelektronische Punktsteuerung
(Ersparnis 40-50% der Aufwandmenge)

Bezeichnung / Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
SHARK-Haubensatz	SHDD01t1lr	Nachrüstsatz SHARK-Hauben für linke und rechte Seite mit jeweils 2 unabhängig einstellbaren Düsen, 2 Aufnahmerohren und Verschraubungssatz
Elektrische Düsenschaltung T1m	EDS01t1zm	Nachrüstsatz elektrische Düsenschaltung (linke, rechte, zentrale und momentane Schaltung) mit 2 Ventilen, Schlauchanschlüssen, Steuerbox mit Halter sowie Zubehörteile für MAF uni 1+2
Optoelektronische Düsenschaltung T1mPo	EDS01t1mPo	Nachrüstsatz optoelektronische Punkspritzung ohne Magnetventile, Steuerbox für Punkt- und Bandspritzung, Lichtsensoren mit Montagehalter
Optoelektronische Düsenschaltung T1mPok	EDS01t1mPok	Nachrüstsatz optoelektronische Punkspritzung mit Magnetventilen, Steuerbox für Punkt- und Bandspritzung, Lichtsensoren mit Montagehalter

Preise siehe aktuelle Preisliste oder auf Anfrage