

# Magnetventile 12V Gleichstrom

**Pos.1**

**Magnetventil 2/2 12V DC, 100% ED, 12 Watt, max. 6,5 Ltr/min  
Druck max. 7 bar, Wasser max. 40° C,  
Anschluss 1/4" Innengewinde, Gehäuse Messing  
Schlauchnippel 1/4" Außengewinde 8 oder 10mm,  
Befestigung mit 2 Gehäuseschrauben,**

**Pos.2**

**Magnetventil 2/2 12V DC, 100% ED, 8 Watt, max. 70 Ltr/min  
Druck max. 16 bar, Wasser max. 40° C,  
Anschluss 1/2" Innengewinde, Gehäuse Messing  
Schlauchnippel 1/2" Außengewinde 10 oder 12mm,  
Befestigung mit Halter (Sonderzubehör)**

**Pos.3**

**Magnetventil 2/2 12V DC, 100% ED, 12 Watt, max. 45 Ltr/min  
Druck max. 20 bar, Wasser max. 40° C,  
Anschluss 1/2" Innengewinde, Gehäuse Messing  
Schlauchnippel 1/2" Außengewinde 10 oder 12mm,  
Befestigung mit Halter (Sonderzubehör)**

**Pos.4**

**Magnetventilhalter aus V2A mit Doppelnippel mit 2x1/2"  
Aussengewinde zum Anschrauben oder Anschweißen  
Montage an Magnetventil Pos.2 und Pos.3 mit 1/2" Innen-  
gewinde**

Pos.	Bezeichnung / Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
1	Magnetventil 12V DC 0-7bar Typ 21A	MV22G52M	Magnetventil 12V DC 0-7 bar 1/4" Innengewinde (Ersatzteile lieferbar) Elektrische Düenschaltung Serie 3 aktuell
2	Magnetventil 12V DC 0-16bar Typ 211245	MV221245	Magnetventil 12V DC 0-16 bar 1/2" Innengewinde (Ersatzteile lieferbar)
3	Magnetventil 12V DC 0-20bar Typ 211251	MV221251	Magnetventil 12V DC 0-20 bar 1/2" Innengewinde (Ersatzteile lieferbar)
4	Magnetventilhalter 1/2" V2A	MVH12V1	Magnetventilhalter V2A für Magnetventil MV221245 und MV221251 zum Anschrauben oder Anschweißen

Weitere Magnetventile und Zubehör auf Anfrage

Preise siehe aktuelle Preisliste oder auf Anfrage